



KLEINEKOMEDIE

Technische details

Op deze pagina meer informatie over de technische details van **De Kleine Komedie**. In de bijlage de technische lijst en de details van de licht- en de geluidsinstallatie.

Laad en Los

Laden en lossen gebeurt in de Halvemaansteeg 7. De sleutel van de paaltjes en de ontheffing voor laden en lossen zijn in het theater aanwezig. Er zijn bij het theater geen parkeerplaatsen, kijk voor parkeren bij de routebeschrijving.

Afmetingen Entree

Deuropening: 3.00m breed en 2.60m hoog

Hefplateau: 2.00m x 1.50m van straatniveau tot toneel 2.00m.

Verder is er een kabelluik en een 32 A. aansluiting voor mobiele studio's e.d.. Hiervoor moet er wel een parkeeronthefing worden aangevraagd bij Stadsdeel Centrum, aanvraagformulier downloaden via [.centrum.amsterdam](http://centrum.amsterdam).

Afmetingen Toneel

breedte toneelopening	7.00 meter
hoogte toneelopening (in het midden van de ronding)	6.00
diepte toneel achter het brandscherm 'koperen kees'	5.60
diepte toneel voor het brandscherm	1.70
breedte toneel	10.00
links en rechts op het toneel bevinden zich zijbruggen	
zijtoneel links	4.10 diep x 5.00 breed en 4.30 hoog
hoogte zijtrek	4.00 m
zijtoneel rechts	5.00 diep x 3.50 breed en 4.30 hoog
hoogte zijtrek	4.00 m
doorgang naar toneel	2.50 breed en 4.50 hoog
in de achterwand van het toneel is een opslagruimte	1.55 breed 2.90 hoog en 3.60 diep

Praktikabels

6 x 2.00 m x 1.00 m met losse poten waarmee er maximaal 4 praktikabels van 80 cm of 4 van 60 cm of 4 van 40 cm hoog of een combinatie hiervan gemaakt kunnen worden.

Orkestbak

Door een hefplateau in de zaal voor het toneel te laten zakken ontstaat er een orkestbak van 8.00m breed x 4.00m diep. Rij 1 en 2 zijn dan verwijderd. Dit hefplateau kan ook naar toneel niveau.

Zaal

Afstand 1e balkonrand tot koperen kees: 12 meter, tot horizon: 17 meter.

Van lichtcabine tot koperen kees: 17 meter, tot horizon: 22 meter.

Het is eventueel mogelijk een projector op een rek voor de balkonrand te plaatsen.

Trekkenwand/Hijsinstallatie

25 computergestuurde trekken (STALOGIC).

Treklengte 9.50, onderlinge afstand 20cm, trekhoogte 12.50 meter.

Maximale trekbelasting 300 kg.

3 punttrekken met een maximale trekkracht van 500 kg.

Onder de zijbruggen een zijtrek, max. hoogte 4.00 meter, maximale trekbelasting 200 kg.

Portaaltrek: maximale belasting 250 kg.

Zaaltrek: maximale belasting 250 kg.

Voorrand toneel	180
Koperen kees	0
Voordoek	
S1 Rideau	30
Portaaltrek	65
Trek	
1 poten	80
2	100
3	120
4 bekabelde trek (8 aansluitingen)	140
5 poten	160
6 fries	180
7	200
8 8 bekabelde trek (8 aansluitingen)	220
9 poten	240
10	260
11 fries	280
12	300
13	320
14 8 bekabelde trek (8 aansluitingen)	340
15	360
16 fries	380
17 horizonbelichting	400
18 poten	420
19	440
20 8 bekabelde trek (8 aansluitingen)	460
21	480
22 gaas	500
23 fond	520
24 horizon	540
achterwand	560